

Drošības datu lapa GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ



Drošības datu lapa no 19/5/2023, labojums 3

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: GOMMALUX SPRAY 600ML

6PZ Reģistrācijas numurs: 70863

UFI: PSJ0-Q0J9-8005-KF3P

1.2. Vietas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi Ieteicamie lietojuma veidi: tīrīšanas līdzeklis gumijai

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs:

FRA.BER S.R.L.

Via M.Merisi 40-46

24051 Antegnate (BG) - Italy Tel.

+390363905287

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu

lapu: info@fra-ber.it

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone:

+390363905287 info@fra-ber.it

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia:

800.183.459 CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli:

081.545.3333

CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000

CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00

CAV Centro antiveneni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP)

kritēriji:

⚠ Bīstami, Aerosols 1, Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

⚠ Uzmanību, Skin Irrit. 2, Kairina ādu.

⚠ Uzmanību, STOT SE 3, Var izraisīt miegainību vai reibošus.

⚠ Aquatic Chronic 2, Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:



Bīstami !

Bīstamības apzīmējumi:

70863/3

Lappuses nr. 1 no 11

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H315 Kairina ādu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.

Īpaša rīcība: Nav norādīta

Satur: Līgroīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais (ISOESANO OA DEN)

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
$\geq 40\% - < 50\%$	Līgroīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais (ISOESANO OA DEN)	CAS: 43133-95-5 EC: 639-864-4 REACH: 01-2119987103-37	2.6/2 Flam. Liq. 2, H225 3.8/3 STOT SE 3, H336 3.10/1 Asp. Tox. 1, H304 4.1/C2 Aquatic Chronic 2, H411 3.2/2 Skin Irrit. 2, H315	REACH nr: Polimērs: N.A.
$\geq 15\% - < 25\%$	Propāns	Indekss: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH: 01-2119486944-21	2.2/1A Flam. Gas 1A, H220	REACH nr: Polimērs: N.A.
$\geq 5\% - 15\%$	Destilāti (naftas), hidrolizēti, apstrādāts vieglais parafīns	CAS: 64742-55-8 EC: 265-158-7 REACH: 01-2119487077-29	3.10/1 Asp. Tox. 1, H304	REACH nr: Polimērs: N.A.

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
>= 2% - <5%	Butāns	Indekss: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH: 01-2119474691-32	⚠ 2.2/1A Flam. Gas1A, H220	REACH nr: Polimērs: N.A.
>= 2% - <5%	Izobutāns	Indekss: 601-004-00- 0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH: 01-2119485395-27	⚠ 2.2/1A Flam. Gas, 1A H220	REACH nr: Polimērs: N.A.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pēc saskares nekavējoties novilkt apģērbu.

Tās ķermeņa vietas, kas nonākušas kontaktā – pat ja pastāv tikai aizdomas – ar produktu, nekavējoties jānoskalo lielā daudzumā tekoša ūdens un, ja iespējams, jānomazgā ar ziepēm. Rūpīgi mazgāt ķermeni (dušā vai vannā).

Nekavējoties nogērbt notraipīto apģērbu un drošā veidā iznīcināt to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgājiet ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm pietiekami ilgi skalot ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam nekavējoties konsultēties ar acu ārstu. Aizsargāt neskarto aci.

Ja kļūst acis, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Neizraisīt vemšanu.

Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis negadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu (ja iespējams, uzrādiet lietošanas instrukciju vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav norādīta

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

CO2 vai pulvera ugunsdzēsīgie aparāti.

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauta:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav norādīts

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Nav norādīts

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā. Savākt netīro ūdeni un iznīciniet to. Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13.

sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs. Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 20°C. Turēt prom no atklātas liesmas un siltuma avotiem. Izvairīties no atrašanās tiešos saules staros.

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgas vielas: Nav norādīts.

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Ar svaigu gaisu un pietiekamu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-

i) Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Ligroīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais - CAS: 43133-95-5 frab. - TWA:

1200 mg/m³, 353 ppm

Propāns - CAS: 74-98-6

14 - TWA(8 h): 2500 ppm

ACGIH - Piezīmes: (D, EX) - asfiksija

Destilāti (naftas), hidrolizēti, apstrādāts vieglais parafīns - CAS: 64742-55-8

ACGIH - TWA: 5 mg/m³ - Piezīmes: eļļas miglas

ACGIH - TWA: 10 mg/m³ - Piezīmes: eļļas miglas

Butāns - CAS: 106-97-8

14 - TWA(8 h): 800 ppm

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: (EX) - CNS traucējumi

Izobutāns - CAS: 75-28-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Piezīmes: (EX) - CNS traucējumi

DNEL robežvērtības

Ligroīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais - CAS: 43133-95-5

Patērētājs: 1301 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes

Profesionālis: 5306 03 - Patērētājs: 1131 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot

Profesionālis: 13964 mg/kg - Patērētājs: 1377 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas

Destilāti (naftas), hidrolizēti, apstrādāts vieglais parafīns - CAS: 64742-55-8

Profesionālis: 5.4 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

PNEC robežvērtības

N.A.

8.2. Ekspozīcijas kontrole

70863/3

Lappuses nr. 4 no 11

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Acu aizsardzība: Parastajos lietošanas apstākļos nav nepieciešams. Tomēr rīkojieties saskaņā ar labu darba praksi.

Ādas aizsardzība: Parastajos lietošanas apstākļos īpaši piesardzības pasākumi nav jāveic.

Roku aizsardzība: Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība: Izmantojiet atbilstīgu elpceļu aizsargaprīkojumu.

Termiskā bīstamība: Nav norādīta

Ietekmes uz vidi kontrolēšana: Nav norādīta

Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregātstāvoklis:	Gāze	--	--
Krāsa:	bezkrāsains	--	--
Smarža:	1	--	--
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	< -60 °C	--	--
Pašaiždegšanās temperatūra	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	N.A. ± 0.5	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīstamība eļļā:		--	--
Sadalījuma koeficients (n- oktānols-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	0.73 +/-0,05 g/cm ³	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturlielumi:			

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--
----------------	------	----	----

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja
Stabils parastajos apstākļos
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Stabils parastajos apstākļos
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Nav norādīta
- 10.4. Nepieļaujami apstākļi
Stabils normālos apstākļos.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli
Izvairīties no saskares ar oksidēt spējīgiem materiāliem. Produkts var aizdegties.
- 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti
Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm Informācija par produkta toksiskajām īpašībām
GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ
 - a) akūta toksicitāte
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Tests: LC50 0
 - b) kodīgums/kairinājums ādai
Produkts tiek klasificēts šādi: Skin Irrit. 2 H315
 - c) nopietns acu bojājums/kairinājums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - d) elpceļu vai ādas sensibilizācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - e) mikroorganismu šūnu mutācija
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - f) kancerogēnums
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība Produkts tiek klasificēts šādi: STOT SE 3 H336
 - i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
 - j) bīstamība ieelpojot
Nav klasificēts
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

Ligroīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais - CAS: 43133-95-5

70863/3

Lappuses nr. 6 no 11

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

a:

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Žurkas > 335 mg/kg

Tests: LD50 - ledarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 16750 mg/kg

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 259354 mg/l - Ilgums: 4 h

Propāns - CAS: 74-98-6

a:

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 800000 ppm

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 14442738 mg/m³

Destilāti (naftas), hidrolizēti, apstrādāts vieglais parafīns - CAS:

64742-55-8 a:

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 5530 mg/m³ - Ilgums: 4 h

Tests: LD50 - ledarbības veids: Āda - Veids: Truši > 5000 mg/kg - Ilgums: 24H

Tests: LD50 - ledarbības veids: .ING - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg

Butāns - CAS: 106-97-8

a:

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 658 mg/l - Ilgums: 4 h

Izobutāns - CAS: 75-28-5

a:

Tests: LC50 - ledarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas 520400 ppm

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Produkts tiek klasificēts šādi: Aquatic Chronic 2 - H411

Ligroīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais - CAS: 43133-95-5

b) Hronisks toksiskums ūdens videi:

Parametrs: NOEC - Veids: frab6 7.14 mg/l

Parametrs: NOEC - Veids: frab7 4.09 mg/l

Destilāti (naftas), hidrolizēti, apstrādāts vieglais parafīns- CAS: 64742-55-8

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 100 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Algae > 100 mg/l - Ilgums h: 48

Butāns - CAS: 106-97-8

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 24.11 mg/l - Ilgums h: 24

Parametrs: LC50 - Veids: Daphnia 14.22 mg/l - Ilgums h: 48

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

N.A.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

N.A.

12.4. Mobilitāte augsnē

N.A.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

70863/3

Lappuses nr. 7 no 11

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Ja iespējams, savākt. Nosūtīt uz autorizētām iznīcināšanas iekārtām vai uz sadedzināšanu kontrolētos apstākļos. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu



14.1. ANO numurs vai ID numurs

ADR: 1950
IATA: 1950
IMDG: 1950

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

ADR: AEROSOLS, UZLIESMOJOŠS
IATA: AEROSOLS, UZLIESMOJOŠS
IMDG: AEROSOLS, UZLIESMOJOŠS

14.3. Transportēšanas bīstamībasklase(-es)

ADR: 2
ADR-Marķējums: UN 1950 Aerosols
ADR - Bīstamības identifikācijas numurs: -
IATA: 2
IATA-Marķējums: 2.1
IMDG: 2

14.4. Iepakojuma grupa

N.A.

14.5. Vides apdraudējumi

ADR-vides piesārņotājs: Jā
IMDG-Jūras piesārņotājs: Jūras piesārņojums
IMDG-EmS: F-D, S-U

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

ADR-Papildu apdraudējumi: See SP63
ADR-S.P.: 190 327 344 625
ADR-Transporta kategorija (tuneļu ierobežojuma kods):
IATA-Pasažieru lidmašīna: 203
IATA-Papildu apdraudējumi: See SP63
IATA-Kravas lidmašīna: 203
IATA-S.P.: A145 A167 A802
IATA-ERG: 10L
IMDG-Papildu apdraudējumi: See SP63 IMDG-
Uzglabāšana un apstrāde: SW1 SW22
IMDG-Segregācija: SG69

2 (D)

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)
Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)
Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)
Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013
Regula (ES) Nr. 2020/878
Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

70863/3

Lappuses nr. 8 no 11

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 40

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Nav ierobežojumu.

Gaistoši organiskie savienojumi = 62.00 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu

produkts pieder kategorijai: P3a, E2

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H315 Kairina ādu.

H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Gas 1A	2.2/1A	Uzliesmojoša gāze, kategorija 1A
Aerosols 1	2.3/1	Aerosols, kategorija 1
Flam. Liq. 2	2.6/2	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2
Asp. Tox. 1	3.10/1	Bīstams ieelpojot, Kategorija 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

STOT SE 3	3.8/3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 2

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

- 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana
- 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
- 16. IEDAĻA: Cita informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Aerosols 1, H222, H229	Pamatojoties uz pārbaudes datiem
Skin Irrit. 2, H315	Aprēķinu metode (aerosols bez propelenta)
STOT SE 3, H336	Aprēķinu metode (aerosols bez propelenta)
Aquatic Chronic 2, H411	Aprēķinu metode (aerosols bez
	propelenta)

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas Kopienų Komisija
SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

- ADR: Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.
- ATE: Akūtās toksicitātes novērtējums
- ATEmix: Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)
- CAS: Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).
- CLP: Klasifikācija, marķējums, iepakojums.
- DNEL: Atvasinātais beziedarbības līmenis.
- EINECS: Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.
- GefStoffVO: Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.
- GHS: Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.
- IATA: Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.
- IATA-DGR: Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu regula.
- ICAO: Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.
- ICAO-TI: Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.

70863/3

Lappuses nr. 10 no 11

Drošības datu lapa

GOMMALUX SPRAY 600ML 6PZ

IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra.
KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa populācijas.
LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.