

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5



Drošības datu lapa no 2/5/2023, labojums 11

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Sastāva identifikācija:

Reģistrācijas nosaukums: GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL

LT5 Reģistrācijas numurs: 75138

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi:

tīrīšanas līdzeklis gumijai

1.3. Informācija par drošības datu lapas

piegādātāju Piegādātājs:

FRA.BER S.R.L.

Via M.Merisi 40-46

24051 Antegnate (BG) - Italy Tel.

+390363905287

Kompetentās personas, kas ir atbildīgas par drošības datu

lapu: info@fra-ber.it

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone:

+390363905287 info@fra-ber.it

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Ges?" – Roma: 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia:

800.183.459 CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli:

081.545.3333

CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000

CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00

CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Regulas EK 1272/2008 (CLP)

kritēriji:

⬮ Bīstami, Flam. Liq. 2, Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

⬮ Uzmanību, Skin Irrit. 2, Kairina ādu.

⬮ Uzmanību, STOT SE 3, Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

⬮ Bīstami, Asp. Tox. 1, Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

⬮ Aquatic Chronic 2, Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nevēlama fizikāli-ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēka veselību un ietekme uz vidi:

Nav citu risku

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības pictogrammas:



Bīstami

Bīstamības apzīmējumi:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H315 Kairina ādu.

75138/11

Lappuses nr. 1 no 12

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums:

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/...
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantotiet ...
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

Īpaša rīcība:

Nav norādīta

Satur

Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izealkāni, cikliskie
DESTILĀTI (NAFTAS), HIDROTĒTI VIEGLI NAFTĒNI
METILACETĀTS

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav norādīta

Mazgāšanas līdzekļu marķējums: >30% alifātiskie ogļūdeņraži.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav PBT, vPvB vai endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$.

Citi riski:

Nav citu risku

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas CLP regulas izpratnē un attiecīgā klasifikācija:

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
$\geq 60\%$ - $< 70\%$	Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izealkāni, cikliskie	EC: 927-510-4 REACH: 01- 2119475515 -33	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411	REACH nr: Polimērs: N.A.
$\geq 5\%$ - $< 15\%$	Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāti vieglie parafīni	CAS: 64742-55-8 EC: 265-158-7 REACH 01- 2119487077 -29	⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304	REACH nr: Polimērs: N.A.

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Koncentrācija	Nosaukums	Identifikācijas nr.	Klasifikācija	Papildinformācija
>= 5% - < 15%	METILACETĀTS	Indekss: 607-021-00-X CAS: 79-20-9 EC: 201-185-2	 2.6/2 Flam. Liq. 2, H225  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066	REACH nr: Polimērs: N.A.
< 2%	metanols, metilspirts	Indekss: 603-001-00-x CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311  3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301  3.8/1 STOT SE 1 H370	REACH nr: Polimērs: N.A.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ja nonāk saskarē ar ādu:

Pēc saskares nekavējoties novilkt apģērbu

Tās ķermeņa vietas, kas nonākušas kontaktā – pat ja pastāv tikai aizdomas – ar produktu, nekavējoties jānoskalo lielā daudzumā tekoša ūdens un, ja iespējams, jānomazgā ar ziepēm. Rūpīgi mazgāt ķermeni (dušā vai vannā).

Nekavējoties nogērbt notraipīto apģērbu un drošā veidā iznīcināt to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgāties ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nonāk saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm pietiekami ilgi skalot ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, un pēc tam nekavējoties konsultēties ar acu ārstu.

Aizsargāt neskarto aci.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Neizraisīt vemšanu.

Ieelpošanas gadījumā:

Cietušais jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Šobrīd nav zināms neviens simptoms.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis negadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu (ja iespējams, uzrādiet lietošanas instrukciju vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav norādīta

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi:

Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...

Liesmu slāpēšanas līdzekļi, kuru lietošana drošības apsvērumu dēļ nav atļauti:

Nav norādīts

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Neieelpot gāzes, kas rodas eksplozijas un sadegšanas laikā.

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Degot rodas bieži dūmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotu elpošanas iekārtu.

Liesmu slāpēšanai izmantotais ūdens savācams atsevišķi. To nedrīkst nopludināt kanalizācijas sistēmā.

Nebojātās tvertnes jānogādā ārpus tiešas bīstamības zonas, ja vien tas izdarāms drošā veidā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu.

Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

Evakuējiet cilvēkus uz drošu vietu.

Skatīt aizsargājošos pasākumus 7. un 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nonākšanu augsnē/pamatzemē. Nepieļaujiet nonākšanu virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijā.

Savākt netīro ūdeni un iznīciniet to.

Ja notikusi gāzes izplūde vai viela nonākusi ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējoši materiāli, organiskas vielas, smiltis

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un

materiāli Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī 8. un 13.

sadaļu

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Izvairīties no nonākšanas saskarē ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un aerosolu ieelpošanas.

Neizmantot tukšo tvertni, iekams tā nav iztīrīta.

Pirms pārvietošanas jāpārlicinās, vai tvertnēs nav nekādu nesaderīgu materiālu palieku.

Informāciju par ieteicamo aizsargaprīkojumu skatīt arī 8. sadaļā.

Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:

Pirms ieiešanas ēdamzonā jāpārvelk notraipītais apģērbs.

Darbu veikšanas laikā neēst un nedzert.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt labi ventilētā vietā.

Uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 20°C. Turēt prom no atklātas liesmas un siltuma avotiem. Izvairīties no atrašanās tiešos saules staros.

Glabāt atstatu no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgas vielas:

Nav norādīts.

Nosacījumi attiecībā uz telpām:

Ar svaigu gaisu un pietiekamu ventilāciju.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-

i) Nav īpašu

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie

20101.18 - STEL: 2085 mg/m³, 500 ppm

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāti viegie parafīni - CAS: 64742-55-8

ACGIH - TWA: 5 mg/m³ - Piezīmes: eļļas miglas

ACGIH - TWA: 10 mg/m³ - Piezīmes: eļļas miglas

METILACETĀTS - CAS: 79-20-9

ES - TWA: 610 mg/m³ - STEL: 200 ppm

ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Piezīmes: galvassāpes, reibonis,

slikta dūša, acu aizsprostojums (tīklenes ganglija šūnu degenerācija)

metanols, metilspirts - CAS: 67-56-1

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

ES - TWA(8 h): 260 mg/m³, 200 ppm - Piezīmes: āda

ACGIH - TWA(8 h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Piezīmes: āda, BEI -Galvassāpes, acu bojājumi, reibonis, slikta dūša

DNEL robežvērtības

Oglūdenraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie

Ražošanas darbinieks: 300 mg/kg - Patērētājs: 149 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas -

Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Ražošanas darbinieks: 2085 03 - Patērētājs: 447 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -

Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Patērētājs: 149 mg/kg - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāti vieglie parafīni - CAS: 64742-55-8

Profesionālis: 5.4 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

METILACETĀTS - CAS: 79-20-9

Ražošanas darbinieks: 305 03 - Patērētājs: 152 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -

Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Ražošanas darbinieks: 88 04 - Patērētājs: 44 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, ādas - Biežums:

Ilgtermiņa (atkārtoti)

Ražošanas darbinieks: 610 03 - Patērētājs: 131 03 - Iedarbība: Cilvēkiem, ieelpojot -

Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

Patērētājs: 44 04 - Iedarbība: Cilvēkiem, mutes - Biežums: Ilgtermiņa (atkārtoti)

PNEC robežvērtības

METILACETĀTS - CAS: 79-20-9

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.12 mg/l

Mērķis: 19250.14 - Vērtība: 1.2 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.01 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulsnes - Vērtība: 0.12 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens nogulsnes - Vērtība: 0.01 mg/kg

Mērķis: Augsne (lauksaimniecības) - Vērtība: 0.04 mg/kg

Mērķis: .16 - Vērtība: 20.4 mg/kg

Mērķis: 09 - Vērtība: 600 mg/l

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Brilles ar sānu aizsardzību.

Ādas aizsardzība:

Valkāiet apģērbu, kas garantē pilnīgu ādas aizsardzību, piem. gumijas, PVC vai vitona.

Roku aizsardzība:

Nitrils, 0,38 mm ar ķīmisko aizsardzību J, K, L, atbilst EN 374-3: 2003

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Izmantojiet atbilstīgu elpceļu aizsargaprīkojumu.

Termiskā bīstamība:

Nav norādīta

Ietekmes uz vidi kontrolēšana:

Nav norādīta

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nav norādīts

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Agregātstāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	bezkrāsains	--	--
Smarža:	1	--	--
Kušanas punkts/	N.A.	--	--

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

sasalšanas punkts:			
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	Flam. Liq. 2, H225	--	--
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	<0 °C	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	<= 14 mm2/sec (40 °C)	--	--
Šķīdība ūdenī:	FBR01	--	--
Šķīstamība eļļā:	50.3	--	--
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	0.76 +/-0,05 g/cm3	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu raksturlielumi:			
Daļiņu izmēru:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
	5°C < x > 20°C	--	--

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

75138/11

Lappuses nr. 6 no 12

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Stabils parastajos apstākļos

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils parastajos apstākļos

Bīstamu reakciju

iespējamība Nav norādīta

10.3. Nepieļaujami apstākļi

Stabils normālos apstākļos.

10.4. Nesaderīgi materiāli

Izvairīties no saskares ar oksidēt spējīgiem materiāliem. Produkts var aizdegties.

10.5. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav norādīta

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības

klasēm Informācija par produkta toksiskajām īpašībām

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

b) kodīgums/kairinājums ādai

Produkts tiek klasificēts šādi: Skin Irrit. 2 H315

c) nopietns acu bojājums/kairinājums

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

e) mikroorganismu šūnu mutācija

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

f) kancerogēnums

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

g) toksiskums reproduktīvajai sistēmai

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

Produkts tiek klasificēts šādi: STOT SE 3 H336

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Nav klasificēts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

j) bīstamība ieelpojot

Produkts tiek klasificēts šādi: Asp. Tox. 1 H304

Informācija par produktā esošo galveno sastāvdaļu toksiskajām īpašībām:

Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas > 8 18206.m/kg - Piezīmes: metode *Read across*

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši 3100 01

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 23.3 mg/l - Ilgums: 4 h

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāti vieglie parafīni - CAS: 64742-55-8

a:

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Žurkas > 5530 mg/m³ - Ilgums: 4 h

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 5000 mg/kg - Ilgums: 24H

Tests: LD50 - Iedarbības veids: .ING - Veids: Žurkas > 5000 mg/kg

METILACETĀTS - CAS: 79-20-9

a:

Tests: LD50 - Iedarbības veids: Perorāli - Veids: Žurkas = 6482 01

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Āda - Veids: Truši > 2000 01

Tests: LC50 - Iedarbības veids: Ieelpošana - Veids: Truši = 49.2 mg/l - Ilgums: 4 h

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojot saskaņā ar labo darbības praksi, izvairieties no produkta nokļūšanas apkārtējā vidē.

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Produkts tiek klasificēts šādi: Aquatic Chronic 2 - H411

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 13.4 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas 3 mg/l - Ilgums h: 48

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes 30 mg/l - Ilgums h: 72

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāti viegie parafīni - CAS: 64742-55-8

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis > 100 mg/l - Ilgums h: 96

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 100 mg/l - Ilgums h: 48

METILACETĀTS - CAS: 79-20-9

a) Akūts toksiskums ūdens videi:

Parametrs: LC50 - Veids: Zivis 350 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: OCSE 203

Parametrs: EC50 - Veids: Dafnijas = 1026 mg/l - Ilgums h: 48 - Piezīmes: OCSE 202

Parametrs: EC50 - Veids: Aļģes > 120 mg/l - Ilgums h: 72

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav norādīta

N.A.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

N.A.

12.4. Mobilitāte augsnē

N.A.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

vPvB Vielas: Nav norādīta - PBT Vielas: Nav norādīta

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav endokrīno disruptoru klātbūtnes ar koncentrāciju $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav norādīta

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja iespējams, savākt. Nosūtīt uz autorizētām iznīcināšanas iekārtām vai uz sadedzināšanu kontrolētos apstākļos. Rīkoties saskaņā ar spēkā esošo pašvaldību un nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu



14.1. ANO numurs vai ID numurs

ADR: 1993

IATA: 1993

IMDG: 1993

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

ADR: Šķidrums, uzliesmojošs, (C.N.K.) (ogļūdeņraži, c7,

75138/11

Lappuses nr. 8 no 12

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

IATA:	n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, metilacetāts)
IMDG:	ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, (C.N.K.) (ogļūdeņraži, c7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, metilacetāts)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	
ADR:	3
ADR - Bīstamības identifikācijas numurs:	33
IATA:	3
IATA etiķete:	3
IMDG:	3
14.4. Iepakojuma grupa	
ADR:	II
IATA:	II
IMDG:	II
14.5. Vides apdraudējumi	
ADR-vides piesārņotājs:	Jā
IMDG-jūras piesārņotājs:	Jā
Vissvarīgākā toksiskā sastāvdaļa:	Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie
IMDG-EmS:	F-E , S-E
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	
ADR-Papildu apdraudējumi:	-
ADR-S.P.:	274 601 640C
ADR-Transporta kategorija (tuneļu ierobežojuma kods):	2 (D/E)
IATA-Pasažieru lidmašīna:	353
IATA-Papildu apdraudējumi:	-
IATA-Kravas lidmašīna:	364
IATA-S.P.:	A3
IATA-ERG:	3H
IMDG-Papildu apdraudējumi:	-
IMDG-Uzglabāšana un apstrāde:	Kategorija B
IMDG-Segregācija:	-
14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem	
N.A.	

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Dir. 98/24/EK (Risks darbavietā, kas saistīts ar ķīmiskajiem līdzekļiem)
Dir. 2000/39/EK (Darba vietā pieļaujamās robežvērtības)
Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)
Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013
Regula (ES) Nr. 2020/878
Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ierobežojumi, kas saistīti ar produktu vai vielām, ko tas satur, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem labojumiem:

Uz produktu attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 3
Ierobežošanu 40

Uz sastāvā esošajām vielām attiecināmie ierobežojumi:

Ierobežošanu 69
Ierobežošanu 75

Gaistoši organiskie savienojumi = 73.00 %

Ātri gaistošas c/m/r vielas = 0.00 %

Halogenizētie GOS kam piešķirts brīdinājums par risku R40 = 0.00 %

Organiskā Oglekļa - O = 0.00

Attiecīgos gadījumos, notiek atsauce uz šādiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (par mazgāšanas līdzekļiem)

Dir. 2004/42/EK (gaistošo organisko savienojumu)

Noteikumi saistībā ar ES Direktīvu 2012/18 (Seveso III):

SEVESO III kategorija saskaņā ar 1. pielikuma 1. daļu
produkts pieder kategorijai: P5c, E2

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

-

16. IEDAĻA: Cita informācija

Frāzu teksts, kas ir izmantots paragrāfā 3:

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H315 Kairina ādu.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.

H331 Toksisks ieelpojot.

H301 Toksisks, ja norij.

H370 Rada orgānu bojājumus.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Flam. Liq. 2	2.6/2	Uzliesmojošs šķidrums, kategorija 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Dermal	Akūts toksiskums (ādas), kategorija 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Akūts toksiskums (ieelpojot), kategorija 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akūts toksiskums (ārējs), kategorija 3

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

Asp. Tox. 1	3.10/1	Bīstams ieelpojot, Kategorija 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
STOT SE 1	3.8/1	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 1
STOT SE 3	3.8/3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Hroniska (ilgtermiņa) bīstamība ūdenim, kategorija 2

Labotās sadaļas attiecībā uz iepriekšējo pārbaudi:

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana
2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana
3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi
5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi
8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība
9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu
15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu
16. IEDAĻA: Cita informācija

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasificēšanas procedūra
Flam. Liq. 2, H225	Pamatojoties uz pārbaudes datiem
Skin Irrit. 2, H315	Aprēķina metode
STOT SE 3, H336	Aprēķina metode
Asp. Tox. 1, H304	Aprēķina metode
Aquatic Chronic 2, H411	Aprēķina metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides Ķīmikāliju Datu un Informācijas Tīkls - Apvienoto Pētījumu Centrs, Eiropas Kopienų Komisija

SAXa RŪPNIECISKO MATERIĀLU BĪSTAMĀS ĪPAŠĪBAS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinold

Tajā esošās informācijas pamatojums ir mūsu zināšanas par zemāk minētajiem datiem. Attiecas tikai uz norādīto produktu un nekalpo par īpašu kvalitātes garantiju

Lietotājam jānodrošina pieeja pilnīgai informācijai attiecībā uz specifisko izmantošanu, kuras veikšanai produkts nav paredzēts.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visus iepriekšējos izdevumus

ADR: Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem.

75138/11

Lappuses nr. 11 no 12

Drošības datu lapa

GOMMANERA SUPERLUX TAN METAL LT5

ATE:	Akūtās toksicitātes novērtējums
ATEmix:	Aplēstā akūtā toksicitāte (Maisījumi)
CAS:	Ķīmiskās informācijas nodaļa (Amerikas Ķīmijas biedrības sastāvā).
CLP:	Klasifikācija, marķējums, iepakojums.
DNEL:	Atvasinātais beziedarbības līmenis.
EINECS:	Eiropas Ķīmisko komercvielu reģistrs.
GefStoffVO:	Bīstamo vielu dekrēts, Vācija.
GHS:	Globāli saskaņotā ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma.
IATA:	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija.
IATA-DGR:	Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo vielu
regula. ICAO:	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija.
ICAO-TI:	Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskās instrukcijas.
IMDG:	Bīstamo kravu starptautiskais jūras kods.
INCI:	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā
nomenklatūra. KSt:	Eksplozijas koeficients.
LC50:	Letālā koncentrācija, 50 % testa
populācijas. LD50:	Letālā deva, 50 % testa populācijas.
PNEC:	Paredzētā beziedarbības koncentrācija.
RID:	Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.
STEL:	Īstermiņa iedarbības ierobežojums.
STOT:	Specifisku mērķa orgānu toksicitāte.
TLV:	Sliekšņa robežvērtība.
TWA:	Laikā svērtais vidējais
WGK:	Vācijas ūdens apdraudējuma klase.